

Datenblatt

Leitungstyp	:	FLRy
Leiteraufbau	:	siehe Tabelle
Leiteroberfläche	:	blank
Isolationsmasse	:	Spezial PVC (flammwidrig, selbstverlöschend)
Aderfarben	:	einfarbig, zweifarbig mit Farbsteifen
Norm	:	DIN ISO 6722 (LV112) DIN 72551 RoHS, REACH und UN R118 Konform

Querschnitt	Leiteraufbau	Außendurchmesser
0,35mm ²	7 x 0,25mm (Typ A)	max. 1,40mm
0,50mm ²	19 x 0,19mm (Typ A)	max. 1,60mm
0,75mm ²	24 x 0,20mm (Typ B)	max. 1,90mm
1,00mm ²	32 x 0,20mm (Typ B)	max. 2,10mm
1,50mm ²	30 x 0,25mm (Typ B)	max. 2,40mm
2,50mm ²	50 x 0,25mm (Typ B)	max. 3,00mm
4,00mm ²	Ca. 56 x 0,30mm (Typ B)	max. 3,70mm
6,00mm ²	Ca. 84 x 0,30mm (Typ B)	max. 4,30mm

Betriebsspannung : max. 60V

Temp. Bereich : -40° C bis 105° C nach DIN ISO 6722 / Class B